

# HALO Wallbox

Halo är vår första och minsta laddbox, utmärkt för det smarta hemmet och arbetsplatsen. Laddboxen har en fast laddkabel för att förenkla den stressiga vardagen. Vår egna mjukvaruplattform kompletterar Halos innovativa och återvunna hårdvara. Tillsammans fungerar de sömlöst med varandra och ger en effektiv och smidigare laddning.

- Kompakt storlek
- 7.5 meter fast laddkabel
- Molntjänst inkl.
- RFID funktion inkl.
- IP66
- Enkel att installera
- Tillverkad av återvunnen aluminium
- Designad i Sverige

Halo Wallbox teknisk specifikation	3.7 kW / 7.4 kW / 11 kW
Laddström	1 x 16 A / 1 x 32 A / 3 x 16 A
Spänning	100–400 V AC
Frekvens	50/60 Hz
Miljöförhållanden	Inomhus och utomhus ≤ 95% RH
Monteringsmetod	Väggmontage eller stolpe med plan yta
Isolations klass	Klass 1
Laddstandard	Mode 3
Standarder	IEC 61851-1 IEC 62196-2
Skydd mot felströmmar	DC-skydd som finns integrerad i boxen tillsammans med en jordfelsbrytare typ A får (motsvarar JFB typ B)
Överströmsskydd	Inbyggt överbelastningsskydd. Kortslutningsskydd av typ C16A skall monteras.
Notera	Skyddsjord måste vara ansluten för att Halo skall fungera korrekt.
WiFi signal	10 m framför HALO Wallbox, med möjlighet att ansluta extern antenn
Mätning	1 till 3-fas volt, ström och el
IP-klassning	IP67
Vikt	4 kg
Kabel	7.5 m lång Diameter 11/ 11/ 13 ± 0.5mm
Elförbrukning	<5W (standby), <15W (charging) Beroende på LED- inställningar
JFB testning	Automatiskt DC test före varje påbörjad laddning

CHARGE AMPS  
HALO

